



CTX-500C ALGASTOP POWER (espumante)

DESCRIPCIÓN:

Compuesto de acción rápida, formulado a base de productos de carácter tensoactivo con un elevado poder bactericida, algicida y fungicida, destinado a evitar la formación y desarrollo de algas en el agua de la piscina.

Es un producto altamente concentrado que conlleva los siguientes beneficios:

Respetuoso con el Medio Ambiente

- Producto altamente concentrado
- Menor uso de materias primas, embalajes y energía en su producción
- 50% de ahorro en emisiones de CO₂ en su transporte

Control de aplicación y minimización costes gestión de residuos

- Control exacto del producto utilizado (tapón dosificador)
- Reducción del coste de gestión de residuos (ecoembes)

Minimización de riesgos laborales

- Manipulación segura, sin contacto con el producto químico
- 80% de reducción del peso de carga
- Más fácil, cómodo y limpio

70% de ahorro en espacio de almacenaje y transporte

- Reducción del volumen de producto gracias a su elevada concentración

PROPIEDADES:

Aspecto	Líquido
Color	Azul claro
pH (concentrado a 20°C).	6.5 - 8.5
Densidad 20° C... ..	0,95 - 0.05 g./cm ³



Passeig Sanllehy, nº 23
08213-Polinyà (Barcelona)
Tel: 93 714 96 32
Fax: 93 713 12 91
www.certikin.com



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.



CARACTERÍSTICAS:

No aplica.

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

- Prevención contra las algas.

Tratamiento Inicial: Adicionar 160 ml. de producto por cada 50 m.³ de agua.

Tratamiento de Mantenimiento: Añadir una vez por semana 40 ml. de producto por cada 50 m.³ de agua.

El Tratamiento Inicial se podrá repetir siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

Estas dosis son de carácter orientativo, y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc..

Verter la dosis necesaria de producto en un recipiente con agua y repartir dicha solución sobre la superficie de la piscina por un igual. La adición de producto se realizará preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el agua de la piscina.

- Desinfección periódica del vaso de la piscina:

Se recomienda antes de volver a llenar la piscina, impregnar las paredes y el fondo con una solución de producto (160 ml. del producto en 10 lts. de agua) formándose así, una película protectora de acción desinfectante..

- Desinfección del entorno de la piscina:

Las superficies que se encuentran formando parte del entorno a la piscina, pueden convertirse en resbaladizas y ser vehículo transmisor de enfermedades. Para evitar estos inconvenientes aconsejamos aplicar diariamente por medio de un pulverizador o regadera una solución de producto (960 ml. del producto en 10 lts. de agua). Al cabo de una hora se deberán enjuagar estas superficies con agua abundante.



Passeig Sanllehy, nº 23
08213-Polinyà (Barcelona)
Tel: 93 714 96 32
Fax: 93 713 12 91
www.certikin.com



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.