



Algastop CTX-60 5 litros

Antialgas abrillantador Compuesto de acción rápida, formulado a base de productos de carácter tensoactivo con un elevado poder bactericida, algicida y fungicida, destinado a evitar la formación y desarrollo de algas en el agua de la piscina.

PROPIEDADES:

Aspecto..... Líquido fluido
Color..... Azul
pH (concentrado a 20°C.)..... 2
Densidad 20°C..... 1,01 gr./c.c.

DOSIFICACIÓN:

Prevención contra las algas.

– Tratamiento inicial: Adicionar 2 lts. de CTX-60 por cada 100 m³ de agua.

– Tratamiento de Mantenimiento: Añadir una vez por semana 0,5 lts. de CTX-60 por Cada 100 m³ de agua.

El Tratamiento inicial se podrá repetir siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

Estas dosis son de carácter orientativo, y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.

MODO DE EMPLEO: Prevención contra las algas. Verter la dosis necesaria de CTX-60 en un recipiente con agua y repartir dicha solución sobre la superficie de la piscina por un igual. La adición de CTX-60 se realizará preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el agua de la piscina. 5.

PRESENTACIÓN: En envase de 5 lts.



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.

P.I. Tarancón Sur – Avda. de los Aliagares, s/n * Apdo. -210

Teléfono: 969 321 848 * Fax: 969 320 066

16400 TARANCÓN (Cuenca)

info@salesdelcentro.es * www.salesdelcentro.es