



CTX-22 Incrementador de Dureza

DESCRIPCIÓN:

Compuesto granulado, para aumentar el contenido en calcio del agua de la piscina cuando ésta sea inferior a las 175 ppm. Es indispensable, para un óptimo tratamiento del agua, evitando la agresividad que pudiera producir el agua sobre los materiales que forman la piscina.

PROPIEDADES:

Aspecto	Sólido
Color	Blanco
Masa específica	0,85 Kg/cm. ³

CARACTERÍSTICAS:

No aplicable

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

Añadir 1,5 Kgs. de producto, para aumentar en 10 ppm la dureza de 100 m.³ de agua, siendo esta dosis de carácter orientativo.

La dureza del agua, deberá estar situada entre 175-300 ppm (CO₃Ca) y su control se realizará por medio de un test kit una vez al mes.

Verter la dosis necesaria de producto disuelta en agua, y repartir dicha solución sobre la superficie de la piscina por un igual.



Fluidra Comercial España
Pintor Velázquez, 10
08213 Polinyà (Barcelona) Spain
Tel: 93 713 50 60
Fax: 93 713 41 11 www.certikin.com



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.