

**Extraordinaria relación entre apariencia, textura, y precio**

El césped artificial DUNDEE de SUMIGRAN ofrece una relación apariencia – textura – precio a un nivel extraordinario e incomparable

Se trata de un césped de 25 mm de altura de fibra, con una densidad de casi 18.000 puntadas / m<sup>2</sup>, y en el que se emplean 4 tonos de color ( 3 verdes en tonalidades caqui y oliva mezclados con un tono beige tostado )

El hilo rizado ha sido tratado especialmente para incrementar su volumen con el fin de mejorar el aspecto visual del producto, obteniendo una mayor naturalidad, además de ofrecer una textura más agradable al tacto y la pisada

El hilo monofilamento es extruido en sección plana con "microestrías" para rebajar brillos y reflejos en la superficie del producto y así obtener una imagen más natural

Hablamos de un producto que se acerca a la barrera de los 1.000 gr/m<sup>2</sup> de fibra a un precio extraordinariamente ajustado


El césped DUNDEE es uno de los modelos más empleados en el mercado para paisajismo urbano (rotondas, medianas, plazas, parques, etc) siendo cada vez más ayuntamientos los que confían en este producto para decorar las zonas públicas en sus municipios

**DENSIDAD**  
17850 puntadas / m<sup>2</sup>



PRESENTACIÓN

**PESO DE FIBRA**  
910 gramos / m<sup>2</sup>



SECCIÓN DEL HILO

**ALTURA DEL HILADO**  
25 mm



DETALLE

**NIVEL DE USO**  
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente

alto, se va a pisar frecuentemente

medio, se va a pisar ocasionalmente

bajo, meramente decorativo

**USOS TÍPICOS**


- jardines de comunidades de vecinos
- piscinas comunitarias, etc...

- jardines particulares
- piscinas
- cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...

- jardines particulares
- terrazas / áticos
- piscinas
- otras zonas poco transitadas, etc...

- jardines poco transitables
- rotondas / medianas
- escaparates
- ferias / eventos, etc...

**ICONOGRAFÍA**



**GRADO CONFORT** medio

**GRADO RESILIENCIA** medio

**GRADO REALISMO** medio

**GRADO SUAVIDAD** medio



**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

DTEX	8500
Configuración filamentos	8 rectos + 8 rizados

**Hilo recto**

Estructura	Monofilamento
Sección	Microestrías
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono ( dos colores )
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

**Hilo rizado**

Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

**CARACTERÍSTICAS DE LA BASE**

Composición soporte primario	Polipropileno
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	135 gramos / m <sup>2</sup>
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	800 gramos / m <sup>2</sup>

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m <sup>2</sup>	17850 ( +/- 10% )
Puntadas por cada 10 cm	17 ( +/- 1 )
Altura del hilado	25 mm ( +/- 5% )
Altura total	27 mm ( +/- 5% )
Peso del hilado	910 gr / m <sup>2</sup> ( +/- 10% )
Peso total	1845 gr / m <sup>2</sup> ( +/- 10% )
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m <sup>2</sup>
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional )

**FORMATOS Y MEDIDAS**

Bobinas  ancho: 2 metros longitud: 20 metros	Bobinas  ancho: 4 metros longitud: 20 metros
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

