



Sales del Centro

www.salesdelcentro.es

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PRODUCTO: PP 5120 BLANCO, TRANSPARENTE, MARRON.

Revisión: 2 Fecha: 02-06-2016 Hoja: 1 de 1 F-0801/06 2 02-06-2016

DESCRIPCION / APLICACIÓN:

Producto adecuado para todo tipo de embalaje. Especialmente indicado para máquina automática. Alta cohesión para evitar la prematura apertura de las cajas.

COMPOSICION:

Soporte P.P. Biorientado

Adhesivo en base Hot-Melt de caucho sintético y resinas de hidrocarburo.

Características UNID. MED. VAR.

Espesor del soporte m $28 \pm 1,4$ AFERA 4006

Espesor total m $46 \pm 2,9$ AFERA 4006

Adhesividad N/cm $5,2 \pm 1$ AFERA 5001

Carga de rotura N/cm 42 ± 13 AFERA 5004

Alargamiento a la rotura % 100 ± 40 AFERA 5004

ALMACENAMIENTO: El material está garantizado dentro de un año desde su fabricación. Se debe guardar cerrado en su caja en ambiente seco y preferiblemente entre 15°C y 25°C. La etiqueta de la caja es importante para conocer su trazabilidad.

SEGURIDAD: No contiene componentes perjudiciales para la salud. Existen a disposición del usuario Fichas de Datos de Seguridad según la Directiva 91/155/EC.

Todas nuestras cintas adhesivas cumplen la Directiva Europea 2004/12/CE relativa a envases y Embalajes.

Sales del centro

Pol. Ind. Tarancón Sur
C/ Bachiller Sansón Carrasco 8 y 10
16400 Tarancón (Cuenca)
Tlfn.- 969 321 848