



CTX-504 ALGI-CAL

Especial piscinas tratadas con electrolisis salina

El empleo de un sistema de desinfección del agua de las piscinas basado en la electrólisis salina presenta numerosas ventajas a los usuarios frente a los tratamientos clásicos de desinfección.

Reduce notablemente el uso de productos químicos peligrosos y aporta una mayor seguridad al no tener que manipular ningún producto químico (cloro, bromo u oxígeno activado).

Certikin Pool Ibérica, S.L.U., propone 1 gama de productos específicos para las piscinas tratadas con electrocloradores como respuesta a las necesidades de los usuarios de dichas piscinas.

DESCRIPCIÓN:

Compuesto algicida de acción rápida, no espumante, destinado a la prevención y eliminación de las algas (verdes, negras o mostazas). Su especial formulación hace que además prevenga la formación de depósitos calcáreos (cal) tanto de los electrodos de las células de los electrocloradores como de las paredes, escaleras y fondo de las piscinas debido a la generación de hipoclorito sódico y a las aguas duras respectivamente.

Evita también, la calcificación de los filtros y la corrosión de las partes metálicas del sistema de recirculación y filtración.

PROPIEDADES:

Aspecto.....	Líquido
Color	Azul marino
pH (concentrado a 20°C).	5,3 - 8,8
Densidad (20°C)... ..	1,02 - 1,06 g./cm ³

	<p><i>Pol. In. Mas Puigverd Oest 19-20 08389-Palafralls (Barcelona) Tel: 93 764 54 00 Fax: 93 764 53 97 www.certikin.com</i></p>	
---	--	---

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.



CARACTERÍSTICAS:

Microbicida concentrado para eliminar todo tipo de algas.
Clarifica el agua gracias a su capacidad de floculación.
Compuesto no espumante.
Compatible con la mayoría de los tratamientos de desinfección.
Totalmente soluble en agua.
Reduce el consumo de cloro.
Disminuye los olores desagradables.
Puede utilizarse con cualquier tipo de filtros.

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

Tratamiento Inicial: Adicionar 2 lt. de producto por cada 100 m³ de agua.

Tratamiento de Mantenimiento: Añadir 0,5 lts. de producto por cada 100 m³ de agua una vez por semana.

La dosis inicial deberá repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.

Verter la dosis necesaria de producto en un recipiente con agua y repartir dicha solución por toda la superficie de la piscina, preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el agua.



Pol. In. Mas Puigverd Oest 19-20
08389-Palafròls (Barcelona)
Tel: 93 764 54 00
Fax: 93 764 53 97 www.certikin.com



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.