



## CTX-700 Anticalcáreo super

### DESCRIPCIÓN:

Producto para el control de la formación de cal y manchas debidas al hierro, en las piscinas.

### PROPIEDADES:

Aspecto .....Líquido  
Color .....Incoloro  
Densidad 20° C... 1,34 - 1,38 gr./cm<sup>3</sup>

### CARACTERÍSTICAS:

Evita la formación de incrustaciones calcáreas sobre paredes, escaleras y fondos de las piscinas debidas a aguas duras.

Mantiene limpios los circuitos de recirculación de agua, bombas e intercambiador de calor.

Elimina la calcificación de filtros, favoreciendo la filtración.

Evita la formación de manchas en el vaso, debidas a hierro presente en el agua.

Producto no espumante, de fácil empleo, que ayuda a mantener más transparente y brillante el agua de la piscina, toda vez que mantiene limpias tuberías y circuitos de todo el sistema de recirculación.

Producto totalmente compatible con todos los desinfectantes, algicidas y biocidas (cloro, oxígeno, antialgas, etc.) de la gama de productos CTX de Certikin Pool Ibérica.

### DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

**Tratamiento Inicial:** Al comenzar la temporada de baños, añadir al agua de la piscina 2 Lts. de producto por cada 100 m<sup>3</sup> de agua

**Tratamiento de Mantenimiento:** Añadir 1 a 2 lts. de producto por cada 100 m<sup>3</sup> de agua una vez por semana.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la dureza y el contenido en sales de agua.



Pol. In. Mas Puigverd Oest 19-20  
08389-Palafoles (Barcelona)  
Tel: 93 764 54 00



*La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.*



En aquellas piscinas con durezas superiores a 45°F y temperaturas de 28°C, debe aumentarse la dosis de producto entre un 25 a un 50% más.

**Importante:** En todos aquellos casos que el agua contenga hierro, es importante añadir el producto (CTX-700) al agua de la piscina antes de la cloración o de cualquier tratamiento oxidante.

Diluir la cantidad necesaria de producto en un recipiente con agua y repartir dicha solución uniformemente por toda la superficie de la piscina, manteniendo el equipo de filtración en marcha.



Pol. In. Mas Puigverd Oest 19-20  
08389-Palafròls (Barcelona)  
Tel: 93 764 54 00



*La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.*