



# Cloro multiacción 200gr Especial filtros de cartuchos y diatomeas CTX-379



## DESCRIPCIÓN:

Compuesto sólido en tabletas de 200 grs., que con su sola aplicación en el agua de la piscina se consigue eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general, evitar el desarrollo de las algas y mantener el agua transparente y cristalina.

Producto especialmente formulado para el tratamiento del agua de piscinas con **filtros de cartucho y diatomeas**.

## PROPIEDADES:

Aspecto .....	Sólido en tabletas de 200 g.
Color .....	Blanco
Contenido en cloro útil .....	88 %
pH (5%) .....	2,5 - 3

## CARACTERÍSTICAS:

Tratamiento completo "todo en uno".

No colmata los filtros. Por tanto es ideal para las piscinas con filtros de cartuchos y diatomeas.

Reduce el consumo de productos químicos para mantener el valor del pH del agua.

Actúa como estabilizante del cloro que genera.

Tiene un efecto anticalcáreo.

Sales del Centro S.L.

Polígono Industrial Tarancón Sur. Calle Bachiller Sansón Carrasco  
Parcelas 8 y 10 Apdo – 210 Tarancón 16400 (Cuenca) Tel-969321848  
Email: [info@salesdelcentro.es](mailto:info@salesdelcentro.es) Web: <http://www.salesdelcentro.es/>



## **DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:**

**Tratamiento Inicial:** Adicionar 15 grs. de Dicloro Granulado (0200GR) por cada m.<sup>3</sup> de agua. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2-7,6 utilizando Minorador de pH sólido (0010) ó Incrementador de pH sólido (0020).

**Tratamiento de Mantenimiento:** Con el pH del agua ajustado, añadir 1 tableta de TRIPLEX-200 (especial filtros cartucho y diatomeas) por cada 20 m<sup>3</sup> de agua cada 7 ó 10 días.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.

El Tratamiento Inicial (Supercloración), deberá repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

Introducir la dosis necesaria de TRIPLEX-200 (especial filtros cartucho y diatomeas) en el interior de los skimmers, poniendo a continuación en funcionamiento el equipo de filtración, para poder de esta manera ser disuelto el producto, al circular el agua a través de los skimmers.

Es indispensable que todo el volumen de agua de la piscina sea recirculada a través del equipo depurador diariamente.

El cloro residual libre deberá estar situado entre 0,5-2 mg./l., valor que se medirá fácilmente, utilizando un estuche analizador de cloro y pH. Este control deberá efectuarse un mínimo de 2 veces al día.

Recomendaciones:

Mantener el paso del agua totalmente abierto en los skimmers y sumidero durante el proceso de filtración. Es aconsejable introducir la nueva dosis de TRIPLEX-200 (especial filtros cartucho y diatomeas) cuando las tabletas que se encuentran en el interior de los skimmers se hayan reducido a un 10% de su peso original.