



CTX-52

Gel limpiador desincrustante

DESCRIPCIÓN:

Limpiador detergente de carácter ácido estudiado para la eliminación de las incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos minerales que con el tiempo se van formando y adhieren a la superficie de la piscina.

PROPIEDADES:

Aspecto Líquido espeso de consistencia gelatinosa
Color..... Morado
pH en suministro..... 0
Densidad 1,05 – 1,09 g/cm³.

CARACTERÍSTICAS:

Disuelve completamente los depósitos calcáreos y manchas de óxidos metálicos.

No desprende humos ni vapores que molesten al usuario.

Aplicable fácilmente mediante brocha o rodillo sobre superficies verticales, lo cual permite aumentar el rendimiento del producto respecto a los limpiadores líquidos comúnmente utilizados.

Debido a su consistencia se adhiere a la paredes, evitándose en las piscinas de cemento la formación de surcos y desgastes de material que deberían repararse posteriormente.

La aplicación con brocha permite llegar a zonas donde la suciedad puede estar más adherida (recodos, esquinas, etc.) sin perjudicar con ello el resto de las superficies limpiadas previamente.

De fácil enjuague con abundante agua a presión.

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

	Fluidra Comercial España Pintor Velázquez, 10 08213 Polinyà (Barcelona) Spain Tel: 93 713 50 60 Fax: 93 713 41 11 www.certikin.com	
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.



Vaciar la piscina. Humedecer con agua las superficies a limpiar y aplicar directamente sin dilución alguna el producto mediante una brocha o rodillo de material plástico. Dejar el producto en impregnación durante 1/2 hora aproximadamente, y a continuación enjuagar con agua abundante hasta la neutralización.

Si la incrustación o manchas persistieran localmente, atacar estas zonas afectadas, repitiéndose la operación anterior. En estas zonas es conveniente ayudar la acción de producto frotando con un cepillo.

El consumo orientativo del producto es de unos 15 lts. por cada 100 m³ de volumen de la piscina, dependiendo ello del grado de suciedad existente.



Fluidra Comercial España
Pintor Velázquez, 10
08213 Polinyà (Barcelona) Spain
Tel: 93 713 50 60
Fax: 93 713 41 11 www.certikin.com



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.