



CTX-400 Estabilizante de cloro

DESCRIPCIÓN:


Compuesto destinado a prolongar la acción desinfectante del cloro en el agua de las piscinas.

PROPIEDADES:

Aspecto	Sólido en polvo
Color	Blanco
pH (0,2%).. ..	4,5 - 5

CARACTERÍSTICAS:

Evita la rápida destrucción del cloro, provocada por los rayos ultravioletas del sol.



Ejemplo:

A) Si tenemos una piscina cuya agua debidamente clorada se encuentra sometida a una fuerte incidencia solar y no se le adiciona 0400, se puede comprobar transcurridas 3 horas, cómo en esta agua se ha producido la pérdida del 90% en el total del cloro disponible.

B) Si a la misma agua se le adiciona 4 Kgs. de 0400, por cada 100 m³, se puede comprobar transcurridas 3 horas, cómo en este caso la pérdida, solamente ha sido del 30% en el total del cloro disponible.

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

Adicionar a principios de temporada 4 Kgs. de 0400 por cada 100 m³ de agua (equivalente a 40 ppm de ácido cianúrico).

Manteniendo el equipo de filtración en marcha introducir la dosis de 0400 en el interior de los skimmers o prefiltro de la bomba.

	<p>Fluidra Comercial España Pintor Velázquez, 10 08213 Polinyà (Barcelona) Spain Tel: 93 713 50 60 Fax: 93 713 41 11 www.certikin.com</p>	
---	---	---

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.



Recomendaciones:

Mantener en el agua una cantidad entre 30-60 ppm de 0400

La concentración de 0400 no tiene que ser superior a las 60 ppm. Superada esta concentración, se procederá a vaciar parte del agua de la piscina, sustituyéndola por agua nueva que no contenga 0400

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la dureza y el contenido en sales de agua.

En aquellas piscinas con durezas superiores a 45°F y temperaturas de 28°C, debe aumentarse la dosis de producto entre un 25 a un 50% más.

Importante: En todos aquellos casos que el agua contenga hierro, es importante añadir el producto (0700) al agua de la piscina antes de la cloración o de cualquier tratamiento oxidante.

Diluir la cantidad necesaria de producto en un recipiente con agua y repartir dicha solución uniformemente por toda la superficie de la piscina, manteniendo el equipo de filtración en marcha.



Fluidra Comercial España
Pintor Velázquez, 10
08213 Polinyà (Barcelona) Spain
Tel: 93 713 50 60
Fax: 93 713 41 11 www.certikin.com



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.