



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

**PRODUCTO: PP 5120 BLANCO, TRANSPARENTE, MARRON.**

Revisión: 2 Fecha: 02-06-2012 Hoja: 1 de 1 F-0801/06 2 02-06-2012

### **DESCRIPCION / APLICACIÓN:**

Producto adecuado para todo tipo de embalaje. Especialmente indicado para máquina automática. Alta cohesión para evitar la prematura apertura de las cajas.

### **COMPOSICION:**

Soporte P.P. Biorientado

Adhesivo en base Hot-Melt de caucho sintético y resinas de hidrocarburo.

### **Características UNID. MED. VAR.**

Espesor del soporte m  $28 \pm 1,4$  AFERA 4006

Espesor total m  $46 \pm 2,9$  AFERA 4006

Adhesividad N/cm  $5,2 \pm 1$  AFERA 5001

Carga de rotura N/cm  $42 \pm 13$  AFERA 5004

Alargamiento a la rotura %  $100 \pm 40$  AFERA 5004

**ALMACENAMIENTO:** El material está garantizado dentro de un año desde su fabricación. Se debe guardar cerrado en su caja en ambiente seco y preferiblemente entre 15°C y 25°C. La etiqueta de la caja es importante para conocer su trazabilidad.

**SEGURIDAD:** No contiene componentes perjudiciales para la salud. Existen a disposición del usuario Fichas de Datos de Seguridad según la Directiva 91/155/EC.

Todas nuestras cintas adhesivas cumplen la Directiva Europea 2004/12/CE relativa a envases y Embalajes.

C/ Río Záncara, 4  
16400 Tarancón (Cuenca)  
Centralita: 969 321 848  
Fax: 969 320 066

[info@salesdelcentro.es](mailto:info@salesdelcentro.es)

[www.salesdelcentro.es](http://www.salesdelcentro.es)