



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PRODUCTO: PP 530 BLANCO, TRANSPARENTE, MARRON

Revisión: 1 Fecha: 09/05/2012 Hoja: 1 de 1 F-0801/06 1 09/05/2012

DESCRIPCION / APLICACIÓN:

Producto adecuado para todo tipo de embalaje automático y manual.

COMPOSICION:

Soporte P.P. Biorientado

Adhesivo en base a caucho natural y resinas de hidrocarburo

Características UNID. MED. VAR.

Espesor del soporte m $28 \pm 1,4$ AFERA 4006

Espesor total m $45,5 \pm 2,4$ AFERA 4006

Adhesividad N/cm $1,9 \pm 0,5$ AFERA 5001

Carga de rotura N/cm 42 ± 13 AFERA 5004

Alargamiento a la rotura % 100 ± 40 AFERA 5004

ALMACENAMIENTO: El material está garantizado dentro de un año desde su fabricación.

Se debe guardar cerrado en su caja en ambiente seco y preferiblemente entre 15°C y 25°C. La etiqueta de la caja es importante para conocer su trazabilidad.

SEGURIDAD: No contiene componentes perjudiciales para la salud. Existen a disposición del usuario Fichas de Datos de Seguridad según la Directiva 91/155/EC.

Todas nuestras cintas adhesivas cumplen la Directiva Europea 2004/12/CE relativa a envases y embalajes.

C/ Río Záncara, 4
16400 Tarancón (Cuenca)
Centralita: 969 321 848
Fax: 969 320 066

info@salesdelcentro.es

www.salesdelcentro.es