TE/RAF/13

PASTILLAS AQUA PROTECT®

"Este producto es conforme a la Norma EN 973, calidad A"

AQUA PROTECT® es una pastilla multifunciones especial para el ablandamiento del agua. La sal de pureza química muy alta (contenido en NaCl superior al 99.9 %) regenera las resinas del descalcificador y un agente activo único protector SIGMA PROTECT® previene y elimina los depósitos de hierro y otros minerales responsables del deterioro de las resinas.

AQUAPROTECT® mejora la eficacia del descalcificador y prolonga la vida útil de las resinas.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS – VALORES TIPO

Químicos		Físicos	
Pérdida de masa a 110ºC (agua).....	0,08 %	Forma	cilíndrica
EN SECO:			
Cloruro sódico.....	99,8 %	Densidad real	2,1 aprox.
Otras sales	0,1 %		
Agente tensoactivo	< 0,1 %	Solubilidad a 20ºC ...	358 g/en un litro de agua

EMBALAJE

Bolsas de polietileno termo-soldadas de 18 kg reagrupadas en palets con funda de dimensiones 800 x 1200 mm y con un peso neto de 1080 kg. Almacenar en un lugar limpio y seco, protegido del sol.

ÁMBITOS DE USO

Ablandamiento del agua destinada al consumo humano, agrícola o industrial.

MODO DE EMPLEO

Para una mejor eficacia del descalcificador, se debe asegurar que el nivel de las pastillas se sitúa por encima del de salmuera.

LUGAR DE PRODUCCIÓN

Salina de Dax (40) - Francia

Cie des Salins du Midi et des Salines de l'Est
S.A. con capital de 113.400.000 € - 412.431.744 R.C.S. NANTERRE
137 calle Victor Hugo - 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX - Francia

Nuestras publicaciones y notas pretenden ofrecer los mejores consejos. Las afirmaciones sobre las posibles aplicaciones de nuestros productos no pueden dar lugar a ningún tipo de reclamación de responsabilidad, en especial en caso de perjuicio a derechos de terceros.

Fecha de actualización	01/03/2010												