



CINTAS
ADHESIVAS
UBIS, S.A.

ESPECIFICACION TECNICA

PRODUCTO: TELA 6500

Revisión:
Fecha:
Hoja: 1 de 1

F-0801/06

DESCRIPCION / APLICACIÓN:

Producto adecuado para su uso en embalaje, uniones y bricolaje. Fácil corte manual

COMPOSICION

Soporte	Polietileno reforzado con tela de poliester
Adhesivo	Blanco en base Hot-Melt de caucho sintético y resinas de hidrocarburo.

Característica	UNID.	MED.	VAR.	
Espesor del soporte	µm	60	±8	AFERA 4006
Espesor total	µm	210	±30	AFERA 4006
Adhesividad	N/cm	10	±1	AFERA 5001
Carga de rotura	N/cm	35	±10	AFERA 5004
Alargamiento a la rotura	%	25	±10	AFERA 5004

ALMACENAMIENTO: El material está garantizado dentro de un año desde su fabricación. Se debe guardar cerrado en su caja en ambiente seco y preferiblemente entre 15°C y 25°C. La etiqueta de la caja es importante para conocer su trazabilidad.

SEGURIDAD: No contiene componentes perjudiciales para la salud. Existen a disposición del usuario Fichas de Datos de Seguridad según la Directiva 91/155/EC. Todas nuestras cintas adhesivas cumplen la Directiva Europea 2004/12/CE relativa a envases y embalajes